



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

MISTRAL STRETCH

USER INFORMATION

Rev.3 - 01/2024

Applicable to:

MC3551EK, MC3551HA, MC3551ED

IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Současná legislativa (**legislativní nařízení 81:2008**) ukládá zaměstnavateli (uživateli) odpovědnost za určení a výběr vhodných OPP pro daný typ rizika v pracovním prostředí (vlastnosti a kategorie OPP). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se před použitím modelu ověřilo, jestli jeho vlastnosti odpovídají vašim potřebám. Kromě toho musí zaměstnavatel nejprve informovat pracovníka o rizicích, před kterými ho OPP chrání, a v případě potřeby zajistit, aby byl proškolen a/nebo poučen o správném a praktickém používání OPP. Tento informační list musí být uchovávan po celou dobu používání OPP.

Certifikační orgán Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA evropské číslo oznámení 0624

POUŽITÍ

Oděvy, na které se vztahuje tento informační list, splňují specifikace obsažené v evropských normách a jsou vhodné pro níže uvedené použití; NEJSOU vhodné pro všechna použití, která nejsou uvedena.

Nařízení (EU) 2016/425 Evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích.

UNI EN ISO 13688:2022: (obecné požadavky na nezávadnost, ergonomii a velikosti),

UNI EN ISO 20471:2017 Oděv určený k nošení za snížené viditelnosti za denního světla a za tmy ve světle reflektorů vozidla. Oděvy splňují bezpečnostní prvky stanovené v harmonizované evropské normě UNI EN ISO 20471 pro požadavky na vysokou viditelnost. Viditelnost je zajištěna výrazným kontrastem mezi oděvem a pozadím prostředí, v němž je oděv viděn, a přítomností velkých ploch z vysoce viditelných materiálů.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Oděv poskytuje ochranu pouze té části těla, která je skutečně zakrytá, takže musí být v závislosti na zamýšleném použití doplněn OPP vhodnými pro ochranu nekrytých částí těla (nohy, trup, paže, hlava, ruce, chodidla). Oděv poskytuje částečnou ochranu těla, pro úplnou ochranu musí být nošen s oděvy stejných vlastností pro ochranu zbývajících částí těla.

Uvedené bezpečnostní vlastnosti jsou zaručeny pouze v případě, že je oděv vhodné velikosti, správně oblečený, zapnutý a v bezvadném stavu.

Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou prostředky v bezvadném stavu, nepoškozené a čisté; pokud oděvy nejsou nepoškozené (švy, trhliny nebo díry), vyměňte je; v případě znečištění postupujte podle pokynů v odstavci ÚDRŽBA. Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost za škody nebo následky způsobené nesprávným používáním nebo v případě, že prostředky byly jakkoli upraveny oproti certifikované konfiguraci. Pokud nebudou dodrženy pokyny uvedené v informačním listu, ztratí OPP svou technickou a právní účinnost. Uživatel si nesmí svlékat oděv, pokud se stále nachází v ohroženém pracovním prostoru.

VÝZNAM ÚROVNÍ ÚČINNOSTI

UNI EN ISO 13688:2022	požadavky	výsledky
Stanovení pH	3,5<pH<9,5	Vyhovuje
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	vyhovuje
Rozměrová změna	± 3%	vyhovuje

UNI EN ISO 20471:2017

	Třída fluorescenčního a retroreflexního materiálu (minimální plochy viditelného materiálu v m ²)				
 X	1	fluorescenční	=	0,14 m ²	
	2	retroreflexní	=	0,10 m ²	
	3	fluorescenční retroreflexní	=	0,13 m ²	
		fluorescenční retroreflexní	=	0,80 m ²	
		retroreflexní	=	0,20 m ²	

Fluorescenční materiál: jsou definovány 3 oblasti fluorescenčních barev (žlutá, oranžovo-červená, červená) a všechny poskytují vysoký stupeň viditelnosti na většině městských a venkovských pozadí za denního světla. Uživatel by měl zvážit převažující pozadí, ve kterém je ochrana požadována a vybrat barvu, která poskytuje nejlepší kontrast.

Minimální plochy viditelného materiálu: jsou specifikovány 3 třídy podle minimálních ploch použitých materiálů; oděvy třídy 3 jsou lépe viditelné ve většině městských a venkovských oblastí než oděvy třídy 2, které jsou zase výrazně lepší než oděvy třídy 1. Výběr a použití se musí zakládat na posouzení rizik podmínek, za kterých se oděv s vysokou viditelností má používat.

Materiál po Xeno-testování splňuje požadavky na fluorescenční oranžovou/červenou barvu, proto se tento materiál klasifikuje jako fluorescenční červená barva měnící se na fluorescenční oranžovou/červenou a toto označení se uvede v informacích pro použití přiložených k oděvům z této tkaniny.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Oděv přepravujte a skladujte v původním obalu na chladném, suchém a bezprašném místě, mimo dosah zdrojů tepla a světla. Dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku záhybů nebo pomačkáání.

LIKVIDACE

Pokud oděvy nebyly kontaminovány speciálními látkami nebo produkty, lze je likvidovat jako běžný textilní odpad, v opačném případě se říďte zákonnými požadavky pro speciální odpad.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sirsafety.com

ÚDRŽBA

Maximálně 25 prání					
	Maximální teplota prání 60°C normální cyklus	Nebělit	Sušení povoleno při nízké teplotě	Žehlit při maximální teplotě 110°C	Chemické čištění není povoleno

VÝZNAM OZNAČENÍ: CE je zárukou volného pohybu výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Označení CE na výrobku znamená, že výrobek splňuje základní požadavky Nařízení (EU) 2016/42

OZNAČENÍ

Výrobce		Kategorie OPP
Položka	MC3551EK PANTALONE MISTRAL STRETCH DIPI DI II° CATEGORIA UNI EN ISO 20471:2017	
Piktogramy		
Složení	TERBUTO 3% POLYESTERE 22% 200 DNE 3% SPANDEX	Tělesné míry
Symboly pro praní	MAX 28X tg	Velikost
Šarže	LOTTO N. XXXXXXXX	
Označení CE		Přečtěte si informační list

CS