PurtSkin 1965 finger optimal

AERO®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

EN 388
1X41X

CE
CAT. II

SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ	Nános AERO® PurtSkin je speciální tenký polyuretanový nános poskytující vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako prvotřídní zručnost. Nános AERO® PurtSkin činí rukavice odolnějšími a flexibilnějšími a nabízí i vynikající citlivost. Nános je určen ke zvýšení odolnosti proti oděru a trhání a jeho prodyšná struktura nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.
ÚPLET	Polyester
JEMNOST PODKLADU	Jemný 13
VELIKOSTI	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu.
OCHRANA	Protržení
POUŽITÍ	Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, doprava, montáž, montážní a opravárenské práce, jemná práce, elektronický průmysl, dokončovací práce, obalová technika



AERO® PurtSkin

HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)

Uchopení za sucha	■	■	■	■	■
Uchopení za mokra	■	■			
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	■				
Odolnost proti průniku olejů	■	■	■		
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	■	■			
Prodyšnost	■	■	■		
Měkkost úpletu	■	■	■		
Úroveň komfortu nošení	■	■	■	■	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000	
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice					
Odolnost proti prořezu (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí					
Odolnost proti protržení (Newton)	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku					
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti					
Odolnost proti přeřezání (Newton)	2	5	10	15	22	30
TDM odolnost proti přeřezání dle EN 388:2016 ISO 13997						

PurtSkin 1965 finger optimal

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
S/6	52 x 26 x 33 cm 0,045 m^3 4,5 kg	ANO	12	240	8 595683 000147	8 595683 000154
M/7	52 x 26 x 33 cm 0,045 m^3 5,1 kg	ANO	12	240	8 595683 000161	8 595683 000178
L/8	52 x 26 x 33 cm 0,045 m^3 5,5 kg	ANO	12	240	8 595683 000185	8 595683 000192
XL/9	52 x 26 x 33 cm 0,045 m^3 6 kg	ANO	12	240	8 595683 000208	8 595683 000215
XXL/10	52 x 26 x 33 cm 0,045 m^3 6,3 kg	ANO	12	240	8 595683 000222	8 595683 000239

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE CAT. II Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).